



**ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΠΡΙΖΕΣ RJ11-RJ45 (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)**

**Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση**

α)



**RJ 11**

β)



γ)



**RJ 45**

Κωδικός	Περιγραφή
01-04-55	Τηλεφωνική Πρίζα <b>6P4C</b> "μονή"
01-04-63	Τηλεφωνική Πρίζα <b>2x6P4C</b> "διπλή"
01-04-51	Τηλεφωνική Πρίζα <b>8P8C</b> <b>RJ45</b>

Σημείωση: Η Πρίζα τηλεφώνου διπλή RJ11 (2 x 6P4C) "κωδικός 01-04-63"

Χρησιμοποιείται ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης :

α) Για 2 γραμμές Ο.Τ.Ε. (Line1- Line2)

β) Για 1 γραμμή Ο.Τ.Ε. (με παράλληλη σύνδεση των 2 jacks της πρίζας)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Υλικό κατασκευής	Υψηλής αντοχής πλαστικό (ABS)
Χρωματισμός	Λευκό
Περιβλημα επαφών	Polycarbonate (PP)
Διατομή επαφών (RJ11) (RJ45)	0,46mm Επιχρυσωμένος-Επινικελωμένος Ορείχαλκος
Ακτίνα ρεύματος	1,5 Amps
Αντίσταση επαφών	<20mΩ
Διηλεκτρική αντοχή με σταθερή τάση	1000V RMS, 60Hz
Αντίσταση ηλεκτρικής μόνωσης	>10 MΩ

- Τοποθετούνται επίτοιχες (Βιδωτές ή αυτοκόλλητες)
- Διατίθεται σε ομαδική συσκευασία "polybug" ή σε ατομική συσκευασία "blister"

Κατασκευασμένες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

ETS 300001  
EN 50082-1  
EN 50081-1

- Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**

