



**ΣΤΕΓΑΝΟΙ " IP55 " ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
(60 ΕΩΣ 1240 ΖΕΥΓΩΝ)**

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση



Περιγραφή: Οι μεταλλικοί επίτοιχοι στεγανοί **IP55** καταμετρες της CENTRAL είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις **διεθνείς** προδιαγραφές **IEC 439 – 1 & IEC 529**.

- ✓ Ιδανικοί για μεγάλες εγκαταστάσεις διανομής τηλ. δικτύων και γενικότερα όπου απαιτείται μεγάλη κατανομή τηλεφωνικών γραμμών.

Διατίθενται σε διάφορες χωρητικότητες για εγκαταστάσεις σε **εσωτ.** ή **εξωτερικούς** χώρους.

- * Δείκτης στεγανότητας IP55 (ΕΞΩΤ – ΕΣΩΤ ΧΩΡΟΥ).
- * Υλικό κατασκευής : λαμαρίνα DKP Πάχους ~ 1,5mm.
- * Βαφή: ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας RAL 7035.
- * Εξοπλισμένοι με μεταλλικές βάσεις για την στήριξη οριολωρίδων 10 ζευγών " LSA-PLUS". (Αντιμαγνητικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304)
- * Βοηθητικά υλικά στερέωσης - ταξινόμησης καλωδίων.
- * Αυτοκόλλητος πίνακας καταγραφής τηλεφωνικών ζευγών.
- * Το εσωτ. ύψος του καταμετρητή επιτρέπει τη τοποθέτηση **αντικεραυνικών διατάξεων** επί των οριολωρίδων.
- * Πόρτα με περιστροφική κλειδαριά και αποσπώμενη πλαστική χειρολαβή.
- * Εσωτ.περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας.
- * Διαθέτει στο κάτω μέρος του εισόδου διέλευσης καλωδίων (με δυνατότητα ανοίγματος επιλογής ανοίγματος ή και για τοποθέτηση στυπιοθληπτών)
- * Περιμετρικοί οργανωτές στερέωσης - ταξινόμησης καλωδίων μικτονόμησης και βάσεις δεματικών για την σταθεροποίηση των εισερχομένων καλωδίων.
- * Καλώδια γειώσεων στις μεταλλικές βάσεις , στη πόρτα καθώς και εσωτ. κεντρικό σημείο γείωσης.

Διαθέτουν επιπλέον στη συσκευασία :

- α) "extra" κλειδαριά με 2 κλειδιά (σε περίπτωση επιπλέον ασφάλισης της πόρτας).
- β) 4 βίδες με ούπα μεταλλικά (βαρέος τύπου) και (4) βοηθ. λαμάκια για την επίτοιχη στήριξη τους.



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
80-82-301/N	Μεταλλικός καταμετρητής 60 ζευγών	Ύψος 30 X Πλάτος 20 X Βάθος 15
80-82-302/N	Μεταλλικός καταμετρητής 110 ζευγών	Ύψος 40 X Πλάτος 30 X Βάθος 15
80-82-303/N	Μεταλλικός καταμετρητής 220 ζευγών	Ύψος 38 X Πλάτος 38 X Βάθος 15
80-82-304/N	Μεταλλικός καταμετρητής 300 ζευγών	Ύψος 50 X Πλάτος 40 X Βάθος 15
80-82-305/N	Μεταλλικός καταμετρητής 420 ζευγών	Ύψος 64 X Πλάτος 45 X Βάθος 21
80-82-307/N	Μεταλλικός καταμετρητής 630 ζευγών	Ύψος 64 X Πλάτος 55 X Βάθος 21
80-82-309/N	Μεταλλικός καταμετρητής 840 ζευγών	Ύψος 76 X Πλάτος 76 X Βάθος 21
80-82-311/N	Μεταλλικός καταμετρητής 1040 ζευγών	Ύψος 90 X Πλάτος 72 X Βάθος 21
80-82-313/N	Μεταλλικός καταμετρητής 1240 ζευγών	Ύψος 90 X Πλάτος 72 X Βάθος 21

↑
Σημ: Οι παραπάνω διαστάσεις είναι σε cm.

- ✓ Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**

